

FONTAINES D'EAU RÉFRIGÉRÉE RÉSEAU

MODELA Réseau

Porte-gobelets intégré



Barrière UV (modèle UV) de forme circulaire pour débactérisation de la zone de distribution. Robinets intégrés protégés



Electrovanne de sécurité (modèle détente directe)



Grand bac recueil gouttes amovible (30 cl, raccordable en option, voir page 65, le raccord doit être monté d'usine)



Trappe d'accès technique



Cartouche de CO₂ non fournie (modèle WG)



Système de filtration (voir filtres page 74)



Couleur à préciser à la commande

▲ Modèle détente directe

OPTIONS, FILTRES ET ACCESSOIRES PAGE 66

Panneau de commande mécanique rétro-éclairé



Lumière LED



Effet miroir



Mélangeur (modèle WG)



Réservoir d'eau chaude (modèle H)



INOX (modèle détente directe)



PLASTIQUE (modèle réservoir)




Système de refroidissement



Réservoir polyéthylène (modèle réservoir)



Avec banc de glace (modèle banc de glace)



INFOS PRODUIT

- Eau froide réglable : 8/12° ou 3/10°C (modèle banc de glace)
- Eau chaude : 95° (modèle détente directe) et 90° (modèle réservoir)
- Soupape de sécurité inclus sur modèle détente directe
- Positionnement ergonomique permettant de ne pas avoir à se baisser pour se servir en eau.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique (carrosserie inox en option, voir page 66)