

B & C

— NarrowStack —



B&C NarrowStack Basic

NarrowStack - Colonnes étroites

A votre service 24h sur 24

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES

- Programmation facile par boutons de sélections
- Contrôle électronique avec audit
- Economie d'énergie par réglage de l'horloge
- Régulation électronique par circulation d'air
- Chaque colonne équipée d'un moteur individuel
- Moteur 24V D/C
- Pièces détachées interchangeables

Les Narrowstack BASIC, la technologie
à prix compétitif
Un très bon rapport qualité prix!



| MODEL | NARROWSTACK BASIC SVE 480-7 DD | NARROWSTACK BASIC SVE 550-8 DD | NARROWSTACK SVE 476-7 DD | NARROWSTACK SVE 544-8 DD | NARROWSTACK SVE 680-10 DD |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| DIMENSIONS H x L x P (mm) | 1830 x 750 x 940 | 1830 x 850 x 940 | 1830 x 750 x 940 | 1830 x 850 x 940 | 1830 x 1010 x 940 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 310 kg | 335 kg | 310 kg | 335 kg | 390 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES | 7 / 7 | 8 / 8 | 10 / 7 | 10 / 8 | 10 / 10 |
| LONGUEUR MAX PRODUITS (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB | Exécutif / MDB | Exécutif / MDB | Exécutif / MDB | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFOIDISSEMENT | Thermostat | Thermostat | Electronic | Electronic | Electronic |
| RÉFRIGÉRATION | 520 W / 10 cc | 520 W / 10 cc | 997 W / 14 cc | 997 W / 14 cc | 997 W / 14 cc |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu'à +10°C | +2°C jusqu'à +10°C | +2°C jusqu'à +10°C | +2°C jusqu'à +10°C | +2°C jusqu'à +10°C |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 580 W | 580 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |

| CAPACITÉ | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CANETTES de 0,33 l | 476 | 544 | 476 | 544 | 680 |
| BOUTEILLES PET de 0,50 l | 238 | 272 | 238 | 272 | 340 |



OPTIONS

- ▶ COLORIS SPECIFIQUE CAISSE ET PORTE
- ▶ DEUX LIGNES D’AFFICHAGE LCD
- ▶ COLONNE POUR BOUTEILLE 74MM DIAMETRE
- ▶ CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- ▶ INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- ▶ KIT FIXATION SOL ET MUR
- ▶ SERRURE CODEE RIELDA
- ▶ LABELISATION
- ▶ SEULEMENT POUR LES MODÈLES BASIC

COLORIS STANDARD

